

FACADE SYSTEM

2614

TIEFENGRUND



PREMIUM-QUALITÄT FÜR FACHGERECHTE AUSFÜHRUNG.

Mit Nanopartikeln zur Verfestigung mineralischer Untergründe

Enthält Nanopartikel, die den Untergrund tiefenwirksam stärken.
Schließt die Poren, verhindert vorzeitiges Austrocknen und verlängert die Verarbeitbarkeit der nachfolgenden Schichten.
Enthält einen hohen Anteil organischen Polymere: Schafft eine Kontaktfläche, um die Haftung nachfolgender Schichten zu erhöhen.
Geeignet für die Aufbereitung problematischer Untergründe, z. B. Mischmaterialien, verwitterte Bereiche, sehr glatte Untergründe mit unterschiedlichem Saug- oder Diffusionsverhalten oder anderer Wärmeausdehnung.
Hohe Ergiebigkeit: Kann auf stark saugenden Untergründen im 1. Anstrich 1:1 mit Wasser verdünnt werden.



Außen: Boden + Wand + Decke
Innen: Boden + Wand + Decke
Für Hand- und Maschinenverarbeitung

Heiz- und Kühlbereich



Boden + Wand

WETTERBEDINGUNGEN



Verarbeitungstemperatur (min.)
5 °C

Verarbeitungstemperatur (max.)
30 °C

Mischen



Mischzeit in min.
2 Min.

Mischgeschwindigkeit in U/min
800

Verbrauch



Materialverbrauch Min.
0.15

Materialverbrauch Max.
0.25

**Materialverbrauch in
Masseinheit**
kg/m²

Reichweite

Materialverbrauch	bei	Reichweite
10 kg	1 nátër	53 m ²
5 kg	1 nátër	26 m ²

Begehbarkeit nach (in Std.)

1 Std.

EMPFOHLENE SYSTEMPRODUKTE

- | | |
|--|---|
| 2220 KLEBSPACHTEL PROFI | Für WDVS-Fassaden mit EPS- und MW-Dämmung |
| 2230 KLEBSPACHTEL TOP | Für WDVS-Fassaden mit EPS- und MW-Dämmplatten |
| 2260 KLEBSPACHTEL DIFU | Hochgradig diffusionsoffen |
| 2800 SILIKON FASSADENFARBE | Selbstreinigend: Mit photokatalytischem Effekt. |
| 2810 SILIKON FASSADENFARBE MIT FASERN | Mit Selbstreinigungseffekt. Langlebig. |
| 2815 ELASTISCHE FASSADENFARBE | Flexible Beschichtung für Wände mit Rissen |

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Polymerdispersion
PH Wert	9

VARIANTEN



Zum Vertrieb in	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Nettogewicht in Kg	5 kg	10 kg
Verpackungsart	Kanister	Kanister
Verpackungsmaterial	PE	PE
Menge pro Palette	72	48
Gewicht pro Palette in Kg	576 kg	480 kg
Haltbarkeit in Monaten	24 Monate	24 Monate

Verpackungsart

Kanister

Verpackungsmaterial

PE

Lagerbedingungen

frostfrei, in ungeöffneter Originalverpackung, Vor Beschädigungen schützen, Temperaturen +5°C bis 30°C

Service

Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

Qualität

Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.

Rechtliche Hinweise

Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen.

Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist.

Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt.

Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter www.cemix.at.