

FACADE SYSTEM

2620

HAFTGRUND BUNTSTEINPUTZ



DER RICHTIGE UNTERGRUND FÜR BUNTSTEINPUTZ

Weiß und gebrauchsfertig für höchst professionelle Ergebnisse

Weiß: Färbt helle Untergründe, um ein homogenes Aussehen ohne Farbabweichungen zu erzielen, insbesondere bei farbigen Buntsteinputzen, bei denen der Untergrund durchscheinen kann.
 Gleicht die Saugfähigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit aus. Verhindert das vorzeitige Austrocknen des aufzutragenen Putzes.
 Wasserabweisend: Geeignet für den Sockelbereich.
 Enthält Füllstoffe: Erhöht die Haftfähigkeit des Putzes und erleichtert die Verarbeitung.
 Vorrätig und gebrauchsfertig.



Außen: Wand + Decke
 Innen: Wand + Decke
 Für Handverarbeitung

Heiz- und Kühlbereich



Boden + Wand

WETTERBEDINGUNGEN



Verarbeitungstemperatur (min.)
 5 °C

Verarbeitungstemperatur (max.)
 30 °C

Mischen



Mischzeit in min.
 2 Min.

Mischgeschwindigkeit in U/min
 800

Verbrauch



Materialverbrauch Min.
0.4

Materialverbrauch Max.
0.4

Materialverbrauch in Masseinheit
kg/m²

Reichweite

Materialverbrauch	bei	Reichweite
24 kg	1 nátër	60 m ²
8 kg	1 nátër	20 m ²

EMPFOHLENE SYSTEMPRODUKTE

2790 BUNTSTEINPUTZ	Für Gebäudesockel
2791 MAGIC DECOR 2,5mm	Kreativputz zur Gestaltung rauer Oberflächen
2792 MAGIC DECOR 1mm	Kreativputz zur Gestaltung körniger Oberflächen
2793 MAGIC DECOR 0,2mm	Kreativputz zur Gestaltung glatter Oberflächen
2794 MAGIC DECOR STONE	Kreativputz zur Gestaltung feiner Natursteinoptik

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Polymerdispersion
Brennbarkeitsklassen	B
Haftzugfestigkeit auf Betonuntergrund in $\geq N/mm^2$	0.3
PH Wert	8

VARIANTEN



Zum Vertrieb in	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Farbe	weiß		weiß	
Nettogewicht in Kg	8 kg		24 kg	24 kg
Verpackungsart	Eimer	Eimer	Eimer	Eimer
Verpackungsmaterial	PP	PP	PP	PP
Menge pro Palette	72	72	24	24
Gewicht pro Palette in Kg	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Haltbarkeit in Monaten	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate

Verpackungsart

Eimer

Verpackungsmaterial

PP

Lagerbedingungen

frostfrei, in ungeöffneter Originalverpackung, Vor Beschädigungen schützen, Temperaturen +5°C bis 30°C

Service

Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

Qualität

Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.

Rechtliche Hinweise

Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen.

Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist.

Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt.

Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter www.cemix.at.